

PORTEURS POLYVALENTS TERRESTRES PPLOG DP - PPLD DP

PORTEUR POLYVALENT LOGISTIQUE AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION
PORTEUR POLYVALENT LOURD DE DÉPANNAGE AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 PORTEUR POLYVALENT LOGISTIQUE AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION

Longueur :	10,3 m
Largeur :	2,55 m
Hauteur :	3,35 m
Poids à vide :	32 350 kg
Pente maximale :	40 %
Vitesse maximale :	90 km/h
Autonomie :	1 200 km

2 PORTEUR POLYVALENT LOURD DE DÉPANNAGE AVEC DISPOSITIF DE PROTECTION

Longueur :	9,45 m
Largeur :	2,55 m
Hauteur :	3,35 m
Poids à vide :	20 600 kg
Pente maximale :	40 %
Vitesse maximale :	90 km/h
Autonomie :	1 000 km

- 1 - Système d'information, SITEL, GPS, radio PR4G, possibilité d'intégrer des moyens de simulation et d'entraînement CMT/STC-CENTAURE
- 2 - Équipé d'un armement de type 7,62 mm de type MAG 58 avec protection du tireur ou TOP WASP
- 3 - Les grilles démontables protègent des jets de pierre et des foules hostiles.
- 4 - Protection de niveau 2 STANAG 4569 mines et balistique. Brouilleurs de moyenne puissance intégrés. D'entraînement CMT/STC-CENTAURE. Ceinture de sécurité dotée de 5 points conforme aux théâtres hostiles.
- 5 - Poids des portières : 400 kg. Dotées d'un verrouillage hydraulique de l'intérieur en cas de foule hostile. Possibilité d'intégrer un kit de surblindage aux vitres pour ne pas voir l'équipage.
- 6 - Châssis 8 roues motrices offrant une bonne mobilité sur tout type de terrain.
- 7 - Dispositif de roulage à plat suite à une perforation de pneumatiques.

